

Baubeschreibung

zum Fertighaus der Elementbau Kurth KG., Northeim

Typ: „Göttingen“

Bauherr: Horst Kraus

Bauort: Lamsahl / Wallingstacht

Anlage zum Genehmigungsbescheid
vom 14.8.64

11-3.04

Fundamente: Stampfbeton B 80, frostfreie Gründung
Kellersohle: 10 cm Beton B 80 mit 3 cm Estrich
Kellermauerwerk: in 30 cm bzw. 36,5 cm starken Schwebeton, Hohlblocksteinen bzw. Kalksandsteinen
Kellerfenster: Stahlfenster
Heizung: GAS ~~Zentral-Ölheizung mit Warmwasserboiler~~
~~Öltanks:~~ ~~Zwei Öltanks mit je 1,500 ltr.~~
Kellerdecke: Rheinbaudecke (Bimskörper) Stärke 22 cm, 2 cm Steinwollmatte, 4 cm Estrich
Treppe: eingestemmte Holzwangentreppe
Wandelemente im Erdgeschoß:

1) Außenwände:

a) Giebelfronten: 11 cm starke Elemente, 3 cm Steinwolle, 1 Lage 333er Bitumenpappe, 11,5 cm starke Klinkerverblendung, Gesamtstärke 25 cm

b) Traufseiten: Holzfachwerk (Stiele 10/10) mit Bimsbeton und Steinwollmatten ausgefacht

Eingangsseite: wie vor, mit 3 cm Lattung, darauf als Putzträger 2,5 cm Leichtbauplatten (Heraklith), 2 cm glatter Außenputz, innen 1 cm Rigips verkleidet, Gesamtstärke 18 cm

Terrassenseite: Holzfachwerk wie vor, senkrechte Lattung 3 cm und mit Brasilkiefer 2 cm verkleidet, Gesamtstärke 16 cm

2) Innenwände:

6 cm Holzfachwerk mit Bimsbeton ausbetonieren und beidseitig mit Rigips 1 cm verkleidet, Gesamtstärke 8 cm. Bei tragenden Wänden; Element 8 cm stark, Gesamtstärke 10 cm

Türen: Abgesperrte Türblätter Limba natur mit Futter und Bekleidung lackiert

Hauseingangstür: Sipotür

Fenster: Einfachfenster mit doppeltem Falz und Isolierglas

Fußboden: Im Wohn- und EBzimmer Parkett, in den übrigen Räumen Linoleum oder PVC-Belag

Dachkonstruktion: Nagelbinder, wird von den Außenwänden getragen

Dacheindeckung: Dunkel engoblierte Flachdachpfannen. Von unten (innen) werden die Nagelbinder mit Rigips auf Sparschalung verkleidet und zur Wärmeisolierung mit 3 kg Glaswolle pro/qm abgedeckt.

Aufgestellt: Northeim, den 12. März 1964

Elementbau Kurth K.G.
Northeim
Anschr. Göttingen, Wöhlerstr. 7
Tel. 58044/45